Techniseal®

OUT FRONT FOR
EN AVANCE DEPUIS
30
YEARS
ANS

Guide de produits
Product Guide



POUR NOUS JOINDRE
TO CONTACT US

EST DU QUÉBEC ET MARITIMES
EASTERN QUEBEC & MARITIMES

Michel Ouellet
Gérant régional des ventes – Est du Québec et Maritimes
Regional Sales Manager – Eastern Quebec & Maritimes

(418) 955-8324 1 866 933-3035
mouellet@techniseal.com

CENTRE DU QUÉBEC
CENTRAL QUEBEC

Mike Lauzon
Gérant régional des ventes – Centre du Québec
Regional Sales Manager – Central Quebec

(514) 603-2590 1 866 933-3035
mlauzon@techniseal.com

QUÉBEC
QUEBEC

Claude Ouellet
Représentant des ventes, marchandiseur magasins grandes surfaces – Québec
Sales Representative, Merchandiser Big Box Stores – Quebec

(514) 603-2591 1 866 933-3035
couellet@techniseal.com

OUEST DU QUÉBEC ET EST DE L'ONTARIO
WESTERN QUEBEC & EASTERN ONTARIO

Scott Donaldson
Gérant régional des ventes – Ouest du Québec et Est de l'Ontario
Regional Sales Manager – Western Quebec & Eastern Ontario

(514) 603-2742 1 866 933-3035
sdonaldson@techniseal.com

ONTARIO

Catharine Leko
Représentante - Sud Ouest de l'Ontario
Representative - Southwestern Ontario

(519)778-0313 1 866 933-3035
cleko@techniseal.com

Jeff McIntosh
Représentant - Nord Ouest et Est de l'Ontario
Representative - Northwestern and Eastern Ontario

(905)626-7206 1 866 933-3035
jmcintosh@techniseal.com

OUEST DU CANADA
WESTERN CANADA

Doug Thompson
Regional Sales Manager – Western Canada

(778) 227-9729 1 866 933-3035
dthompson@techniseal.com

POUR COMMANDER
TO ORDER

orders@techniseal.com

DES QUESTIONS ? BESOIN D'AIDE ?
QUESTIONS? NEED HELP?

1 800 465-7325

Table des matières / Table of Contents

Sable polymère / Polymeric Sand

Sable polymère **RG+** / **RG+** Polymeric Sand 5
Sable polymère **HP²** / **HP²** Polymeric Sand 5
Sable polymère **SMARTSAND** cube / **SMARTSAND** cube polymeric sand 5
Adhésif **RG+** pour béton / **RG+** Concrete Adhesive 5

Pavés de béton / Concrete Pavers

Dégraissant professionnel / Professional-Grade Oil & Grease Remover 9
Nettoyant-dégraissant / Dirt & Grease Cleaner 9
Dérouillant / Rust Remover 9
Nettoyant de taches organiques / Organic-Stain Remover 9
Décapant à peinture, goudron et caoutchouc / Paint, Tar and Rubber Remover 9
Préparateur / Pre-Seal Cleaner 10
Shampoing pour pavés, dalles et murets / Hardscape Cleaner 10
Rouleau de mousse refendue / Slit-Foam Roller 10
Pulvérisateur Exact pour nettoyants / Exact Sprayer for Cleaners 10
Brosse pour détachants / Stain Remover Brush 10
Aspect naturel (iN) — fini mat / Natural Look (iN) — Matt Finish 11
Rehausseur de couleur (CB) — fini mat / Colour Boost (CB) — Matt Finish 11
Aspect naturel (EV) — fini semi-lustré / Natural Look (EV) — Semi-gloss Finish 11
Rehausseur de couleur (WA) — fini semi-lustré / Colour Boost (WA) — Semi-gloss Finish 11
Aspect mouillé (WL1-2) — fini lustré / Wet Look (WL1-2) — Gloss Finish 11
Protecteur teinté NuLook® — fini semi-lustré / NuLook® Tinted Protector — Semi-gloss Finish 12

Bois / Wood

Nettoyant pour bois / Wood Cleaner 15
Préservateur pour bois / Wood Preservative 15
Décapant à teinture / Stain Stripper 15
Protecteur sans entretien pour bois / Maintenance-Free Wood Protector 15

Toitures / Roofing

Nettoyant pour toitures / Roof Cleaner 19
Nettoyant pour aluminium et vinyle / Cleaner for Aluminium and Vinyl 19
Scellant instantané / Instant Leak Sealer 19
Composé d'étanchéité / Weatherproof Sealant 19
Rouleau à poils longs / Thick-Pile Roller 19
Revêtement élastomère pour bardeaux — garanti 10 ans / Elastomeric Shingle Coating — Warranted 10 Years 20
Revêtement élastomère pour bardeaux — garanti 5 ans / Elastomeric Shingle Coating — Warranted 5 Years 20
Revêtement élastomère pour toitures métalliques — garanti 10 ans / Elastomeric Sheet-Metal Coating — Warranted 10 Years 20

Asphalte / Asphalt

Nettoyant-dégraissant / Dirt & Grease Cleaner 23
Apprêt à taches d'huile / Oil-Spot Primer 23
Bouche-fissures acrylique / Acrylic Crack Filler 23
Bouche-fissures / Crack Filler 23
Composé de réparation acrylique / Acrylic Patching Compound 23
Composé d'asphalte / Asphalt Compound 23
Protecteur **époxy** HP pour asphalte / HP **Epoxy** Protector for Asphalt 24
Protecteur **acrylique** RG pour asphalte / RG **Acrylic** Protector for Asphalt 24
Protecteur **acrylique** PRO pour asphalte / PRO **Acrylic** Protector for Asphalt 24
Scellant acrylique **nuPave®** pour asphalte / **nuPave®** Acrylic Sealant for Asphalt 24
Rouleau de mousse refendue / Slit-Foam Roller 24

Béton / Concrete

Préparateur pour sol de garage / Pre-Seal Cleaner for Garage Floor 27
Nettoyant-dégraissant / Dirt & Grease Cleaner 27
Décapant à peinture / Paint Stripper 27
Bouche-fissures pour béton / Crack Filler for Concrete 27
Protecteur Carbopoxy® pour sol de garage / Carbopoxy® Garage Floor Protector 28
Couche de finition Carbopoxy+® pour sol de garage / Carbopoxy+® Garage Floor Finishing Coat 28
Éclats décoratifs CARBOCHIPS / CARBOCHIPS Decorative Flakes 28
CARBOGRIT 28
Protecteur incolore pour surfaces intérieures de béton / Clear Protector for Interior Concrete Surfaces 30
Protecteur pour surfaces intérieures de béton / Protector for Interior Concrete Surfaces 30
Scellant à l'uréthane pour béton, terre cuite et ardoise / Urethane Sealant for Concrete, Terra-Cotta & Slate 30
Scellant hydrofuge WR7 pour brique et béton / WR7 Brick & Concrete Water-Repellent 30

Le Sable polymère Techniseal® est un produit de haute technologie qui s'applique à sec entre les pavés et qui durcit lorsqu'activé par l'eau. En plus de rester dans les joints de façon permanente, il prévient l'invasion des mauvaises herbes et des insectes.

Techniseal® Polymeric Sand is a high-tech product that is applied dry between pavers and hardens when activated with water. Besides staying permanently in the joints, it inhibits weed growth and deters insects.

Sable polymère
Polymeric Sand

Sable polymère **RG+**
RG+ *Polymeric Sand*

- Pour surfaces normalement sollicitées : entrées de garage, pourtours de piscine, trottoirs, patios, etc.
- Résiste aux mauvaises herbes, repousse les fourmis et autres insectes, élimine l'érosion des joints due à la pluie
- Devient résistant à l'eau 90 minutes après son application

- *For surfaces exposed to normal-traffic areas: Driveways, pool decks, walkways, patios, etc.*
- *Inhibits weed growth, deters ants and other insects, and eliminates joint erosion caused by rain*
- *Becomes water-resistant 90 minutes after application*

Couleur Colour	Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
Tan	22,7 kg	191-637	773758916373	28 x 44 x 10	—	56
Granite	22,7 kg	191-647	773758916472	28 x 44 x 10	—	56
Karbon	22,7 kg	191-667	773758916670	28 x 44 x 10	—	56

Sable polymère **HP²**
HP² *Polymeric Sand*

COMMANDE SPÉCIALE
SPECIAL ORDER

- Résistance optimale. Recommandé pour les zones très humides ou très sollicitées (circulation lourde), les pentes abruptes, les faux joints et les joints larges
- Résiste aux mauvaises herbes, repousse les fourmis et autres insectes, et élimine l'érosion des joints causée par la pluie
- Devient résistant à l'eau 90 minutes après son application

- *Optimal strength. Recommended for heavy-traffic and high-humidity areas, steep slopes, and false or wide joints*
- *Inhibits weed growth, deters ants and other insects, and eliminates joint erosion caused by rain*
- *Becomes water-resistant 90 minutes after application*

Couleur Colour	Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
Tan	22,7 kg	191-037	773758910371	28 x 44 x 10	—	56
Granite	22,7 kg	191-047	773758910470	28 x 44 x 10	—	56
Karbon	22,7 kg	191-067	773758910678	28 x 44 x 10	—	56

Sable polymère **SMARTSAND CUBE**
SMARTSAND CUBE *Polymeric sand*

- Résiste aux mauvaises herbes
- Repousse les fourmis et autres insectes
- Élimine l'érosion des joints
- S'applique à sec et durcit de façon permanente lorsqu'activé par l'eau
- Forme ergonomique, emballage pro-environnemental

- *Inhibits weed growth*
- *Deters ants and other insects*
- *Eliminates joint erosion*
- *Applied dry - hardens permanently when activated with water*
- *Ergonomic, eco-friendly packaging*

Couleur Colour	Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
Tan	18 kg	141-635	773758116353	26 x 26 x 26	—	60
Granite	18 kg	141-645	773758116452	26 x 26 x 26	—	60

Adhésif **RG+** pour béton
RG+ *Concrete Adhesive*

- Super-adhérent sur surfaces sèches, mouillées ou même gelées
- Idéal pour la construction de murs de soutènement

- *Super-adherent on dry, wet or frozen surfaces*
- *Ideal for the construction of retaining walls*

Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
300 ml	141-791	773758417917	5 x 29	12	1296
858 ml	141-792	773758417924	6 x 41	12	528

CONSEILS DE PRO
TIPS FROM THE PROS

Q. Quels sont les avantages du sable polymère Techniseal® par rapport au sable classique ?

R. Le sable polymère Techniseal® a fait ses preuves au cours des 15 dernières années. Il durcit rapidement après avoir été mouillé, et il reste en place de façon permanente. Contrairement au sable classique, il prévient la pousse des mauvaises herbes, et il repousse les fourmis.

Q. Il y a déjà du sable entre les pavés. Puis-je ajouter du Sable polymère Techniseal® par-dessus ?

R. Non. Il est important de vider les joints avant de les remplir de sable polymère Techniseal®. Le sable Polymère doit pénétrer à une profondeur minimale de 4 cm (1 ½ po) pour être efficace. Utilisez un jet d'eau sous pression pour vider les joints. Mouillez le sable pour le ramollir avant de vider les joints.

Q. Quelle est la différence entre les sables polymères RG + et HP2 ?

R. Le RG+ est recommandé pour les ouvrages courants tels qu'une entrée de garage, un patio ou un trottoir. Le HP2 est un sable haute-performance conçu pour les ouvrages en pente, les surfaces où la circulation est intense, les zones très humides, les faux joints et les joints larges.

Q. Je m'apprête à combler mes joints de pavés. Quelles est la procédure obligatoire à respecter pour le mouillage du Sable polymère Techniseal® ?

R. Il est impératif de mouiller le sable généreusement, donc de régler le pistolet d'arrosage au mode "Shower". Les Sables RG+ et HP2 à prise rapide ont besoin d'une grande quantité d'eau en très peu de temps car ils repoussent l'eau rapidement.

Q. Puis-je utiliser le Sable polymère pour combler les joints entre les pierres naturelles ?

R. Oui; utiliser le HP2.

Q. Combien de temps dois-je attendre après la pose du sable avant de nettoyer et sceller les pavés ?

R. Il est fortement recommandé d'attendre au moins 30 jours après la pose du sable polymère avant de nettoyer et sceller les pavés. Ceci permet aux joints de durcir complètement (période de mûrissement).

Q. What are the advantages of Techniseal® Polymeric Sand over normal, loose sand?

A. Techniseal® Polymeric Sand has proven its worth over the last 15 years. It hardens quickly after being showered, and it stays in place permanently. Contrary to plain sand, it inhibits weed growth and deters ants

Q. There is already sand between the pavers. Can I simply add Techniseal® Polymeric Sand on top?

A. No. It is important to empty the joints before filling them up with Techniseal® Polymeric Sand. Polymeric Sand needs a minimum depth of 4 cm (1 ½") to be effective. Use a power washer to empty the joints. If there is already polymeric sand between pavers, soak the sand to soften it up before emptying the joints.

Q. What is the difference between RG+ and HP2 Polymeric Sands?

A. RG+ is a regular-grade sand, for standard projects such as driveways, patios and walkways. HP2 is a high-performance sand for projects with heavy traffic and steep slopes, as well as for high-humidity areas, and false or wide joints.

Q. I am about to fill my paver slab joints and was wondering if there is any mandatory directions to follow when wetting Techniseal® Polymeric Sand?

A. It is imperative to wet the sand with plenty of water, by setting the pistol nozzle to "Shower" mode. RG+ and HP2 Polymeric fast-setting Sands need a lot of water in a short period of time because they begin repelling water soon after they start to be activated.

Q. Can I use Polymeric Sand for filling joints between natural stone?

A. Yes; use HP2.

Q. How long do I need to wait after installing sand before I can clean and seal the pavers?

A. It is strongly recommended to wait at least 30 days after the installation of polymeric sand before cleaning and sealing the pavers. This curing period allows the joints to harden completely.

Contrairement au sable classique, le Sable polymère Techniseal® reste parfaitement stable et bien en place. Il résiste à l'érosion causée par le balayage, le vent et la pluie, et même le lavage sous pression.

Unlike conventional sand, Techniseal® Polymeric Sand remains stable and stays in place. It resists erosion caused by the sweeping, wind, rain, and even pressure washing.

Les Protecteurs Techniseal® pour pavés de béton offrent une protection efficace et durable contre les assauts du climat et la pénétration de contaminants. Ils sont également idéaux pour redonner un nouvel éclat aux pavés défraîchis. Formulés sans solvants forts, ils procurent à tout coup un résultat spectaculaire.

Techniseal® Protectors for concrete pavers provide long-lasting and effective protection against weathering and the penetration of contaminants. They are also ideal to give a new luster to faded pavers. Formulated without strong solvents, they provide spectacular results.

Pavés
Pavers

Pour enlever les taches
To remove stains

Dégraissant professionnel
Professional-Grade Oil & Grease Remover

- Nettoie les produits incrustés à base de pétrole
- Idéal pour les vieilles taches qui ont pénétré
- Se transforme en poudre une fois sec
- Pas de frottage – Pas de rinçage – Pas de gâchis

- *Removes penetrated petroleum-based products*
- *Ideal for older, penetrated stains*
- *Dries from a liquid to a powder*
- *No scrubbing – No rinsing – No mess*

Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
950 ml	141-591	773758115912	10 x 25 x 6	6	600

Nettoyant-dégraissant
Dirt & Grease Cleaner

- Enlève l'huile à moteur et la graisse (barbecue)
- Dissout, déloge et encapsule la graisse
- Idéal pour les surfaces scellées et les taches fraîches

- *Removes motor oil and grease (barbecue)*
- *Dissolves, dislodges and encapsulates grease*
- *Ideal for sealed surfaces and fresh stains*

Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
1 L	141-511	773758415111	13 X 19,5 X 5	6	480

Dérouillant
Rust Remover

- Enlève efficacement les taches causées par l'acier, les articles rouillés, l'engrais, etc.
- Ne contient pas d'acide muriatique

- *Effectively removes stains caused by steel, rusted metal objects, fertilizers, etc.*
- *Contains no muriatic acid*

Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
1 L	141-521	773758415210	13 X 19,5 X 5	6	480

Nettoyant de taches organiques
Organic Stain Remover

- Ne requiert qu'un minimum de frottage
- Enlève efficacement les taches causées par les feuilles mortes, le vin, le sang et les aliments non graisseuse

- *Requires minimum scrubbing*
- *Effectively removes moss, mildew, dead leaves, wine, blood and non-greasy food stains*

Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
700 g	141-502	773758115028	11 x 13	6	540

Décapant à peinture, goudron et caoutchouc
Paint, Tar and Rubber Remover

- Dissout les traces de pneu, la peinture, le goudron et la gomme à mâcher

- *Dissolves tire marks, paint, tar and chewing-gum*

Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
1 L	141-541	773758141409	12 x 19 x 6	6	480

Pour préparer la surface
To prepare the surface

Préparateur de pavés
Pre-Seal Cleaner

- Déloge l'efflorescence et la saleté incrustée
- Prépare les pavés avant l'application d'un scellant protecteur
- Ravive la couleur des pavés

- *Dislodges efflorescence and ground-in dirt*
- *Prepares pavers prior to protector application*
- *Brightens up the colour of pavers*

Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
4 L	141-534	773758141508	17 x 29 x 12	4	144

Shampoing pour pavés
Hardscape Cleaner

- Enlève la saleté incrustée et ravive les couleurs
- Pour l'entretien de routine

- *Dislodges ground-in dirt and brightens up colours*
- *For routine maintenance*

Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
4 L	141-503	773758415036	17 x 29 x 12	4	144

Rouleau de mousse refendue
Slit-Foam Roller

- Résiste aux solvants
- Reste spongieux pour absorber tout surplus de protecteur
- Ruban-barricade fourni

- *Solvent-resistant*
- *Remains spongy to absorb any extra protector*
- *Barricade tape included*

Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
145-930	773758459306	8,2 X 24	20	900

Pulvérisateur Exact
Exact Sprayer

- Facilite l'application
- Procure automatiquement la dilution appropriée
- Se raccorde à un tuyau d'arrosage

- *Facilitates application*
- *Automatically provides perfect dilution*
- *Connects to a garden hose*

Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
145-900	773758159008	18 x 6 x 5,7	12	756

Brosse pour détachants
Stain Remover Brush

Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
145-910	773758145001	15,5 x 8,5 x 6	12	1008

Pour protéger et embellir
To protect and beautify

Aspect naturel (iN) — fini mat
Natural Look (iN) — Matt Finish

- Préserve l'aspect naturel des pavés
- Pénétrant : Ne rend pas la surface plus glissante

- *Preserves the natural look of pavers*
- *Penetrating: Will not make surface more slippery*

Format Size	Base d'eau Water Based	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
3,78 L	✔	141-314	773758113147	17 x 19	4	180

Rehausseur de couleur (CB) — fini mat
Colour Boost (CB) — Matt Finish

- Rehausse la couleur d'origine des pavés
- Pénétrant : Ne rend pas la surface plus glissante

- *Enhances the original colour of pavers*
- *Penetrating: Will not make surface more slippery*

Format Size	Base d'eau Water Based	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
3,78 L	✔	141-393	773758113932	17 x 19	4	180

Aspect naturel (EV) — fini semi-lustré
Natural Look (EV) — Semi-Gloss Finish

- Préserve la couleur d'origine des pavés
- Forme une pellicule de protection ultra-durable

- *Preserves the original colour*
- *Forms an ultra-durable protective film*

Format Size	Base d'eau Water Based	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
3,78 L	✔	141-304	773758113048	17 x 19	4	180

Rehausseur de couleur (WA) — fini semi-lustré
Colour Boost (WA) — Semi-Gloss Finish

- Rehausse la couleur d'origine des pavés
- Forme une pellicule de protection ultra-durable

- *Enhances the original colour*
- *Forms an ultra-durable protective film*

Format Size	Base d'eau Water Based	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
3,78 L	✔	141-333	773758113338	17 x 19	4	180
18,93 L	✔	141-336	773758113369	31 x 39	—	48

Aspect mouillé (WL1-2) — fini lustré
Wet Look (WL1-2) — Gloss Finish

- Rehausse la couleur d'origine des pavés
- Forme une pellicule de protection ultra-durable

- *Enhances the original colour of pavers*
- *Forms an ultra-durable protective film*

Format Size	Base de solvant Solvent based	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
3,78 L	✔	141-013	773758110139	17 x 19	4	180
18,93 L	✔	141-016	773758110160	31 x 37	—	48

Pour changer la couleur
To change the colour

NULOOK®

Protecteur teinté pour pavés de béton /

Tinted Protector for Concrete Pavers

- Semi-transparent
- Modifie ou rajeunit la couleur d'origine des pavés
- Idéal pour entrées de garage, stationnements, trottoirs et patios

- *Semi-transparent*
- *Modifies or rejuvenates the original colour of pavers*
- *Ideal for driveways, parking lots, walkways and patios*

Couleur Colour	Format Size	Base d'eau Water Based	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
Cognac	3,78 L	✔	141-323	773758113239	17 x 19	4	180
Gris anthracite Charcoal	3,78 L	✔	141-343	773758113437	17 x 19	4	180
Miel Honey	3,78 L	✔	141-353	773758113536	17 x 19	4	180
Rouge brique Brick Red	3,78 L	✔	141-373	773758113734	17 x 19	4	180

Le Protecteur NuLOOK® est un scellant teinté révolutionnaire spécialement conçu pour changer la couleur des pavés ou des surfaces en béton coulé. En plus de créer des variations impressionnantes, il est idéal pour rajeunir les pavés défraîchis et autres surfaces de béton qui ont perdu leur couleur d'origine.

NuLOOK® is a revolutionary tinted Protector specially designed to change the colour of pavers or poured concrete. In addition to creating stunning accents, it is ideal for rejuvenating older pavers and other concrete surfaces that have lost their original colour.

CONSEILS DE PRO
TIPS FROM THE PROS

Q. Les scellants à base d'eau sont-ils aussi efficaces que ceux à base de solvant?

R. Oui. Les Protecteurs Techniseal® à base d'eau pour pavés de béton sont issus de la technologie la plus récente. Aujourd'hui, ces scellants surpassent même certains produits à base de solvant en formant une couche protectrice encore plus performante et plus durable.

Q. Are Water Based sealants as effective as solvent-based sealants?

A. Yes. Techniseal's Water Based paver Protectors are made from the most advanced technology available. Today, these sealants can even outperform some solvent-based products by leaving a thicker, more durable protective coating on the surface.

Q. Mes pavés ont déjà été traités avec une autre marque de scellant. Puis-je appliquer un Protecteur Techniseal® pour pavés de béton ?

R. Oui. Il faudra par contre attendre que le scellant soit usé avant d'appliquer un Protecteur Techniseal®. Normalement, cela devrait prendre environ 2 ans, ou peut être moins s'il s'agit d'un scellant économique. Si votre pavé est déjà recouvert d'un scellant à base de solvant et que vous désirez appliquer un Protecteur à base d'eau, vous devez vous assurer qu'il n'y a plus du tout de scellant sur les pavés ; l'eau qui perle à la surface est une bonne indication que les pavés sont encore scellés.

Q. My pavers were previously treated with a sealant from another brand. Can I seal them with a Techniseal® Protector?

A. Yes. However, it will be necessary to wait until the sealant is worn before applying a Techniseal® Protector. Normally, this should take approximately 2 years, or maybe less in the case of an economical sealant. If your pavers have been treated with a solvent-based sealant and you wish to apply a Water Based Protector, it will be important to make sure there is no more sealant on the pavers; beading water on the surface is a good sign that the pavers are still sealed.

Q. Puis-je appliquer une nouvelle couche chaque année ?

R. Non. Les Protecteurs Techniseal® pour pavés de béton sont faits pour durer plusieurs années. Puisque ces scellants sont microporeux, ils laissent l'humidité s'échapper. Si on applique une couche de Protecteur trop souvent, il y aura suraccumulation et le produit perdra ses propriétés de microporosité, ce qui pourrait créer des problèmes de blanchiment et d'écaillement en surface.

Q. Can I apply a fresh coat every year?

A. No. Techniseal® Paver Protectors are made to last several years. Since these sealants are microporous, they let moisture out. If too much Protector is applied too often, it will create a build-up, and the product will loose its microporosity, which could lead to the whitening and peeling of the film on the surface.

Q. Je vais nettoyer les pavés au jet d'eau avant de les sceller. Est-ce suffisant ?

R. Non. Il faut toujours utiliser un nettoyant afin de bien nettoyer les pavés en profondeur. Un simple jet d'eau n'enlèvera pas les taches graisseuses et ne dissoudra pas l'efflorescence, ce sel blanchâtre qui s'accumule à la surface des pavés. Il est hautement recommandé de toujours préparer les pavés à l'aide du Préparateur de pavés Techniseal®.

Q. I will clean my pavers with a water jet before sealing them. Is this enough?

A. No. Always use a cleaner to clean pavers thoroughly. A simple water jet will not remove grease stains and will not dissolve efflorescence, a whitish salt that accumulates at the surface of pavers. It is highly recommended to always clean and prepare pavers with Techniseal® Pre-Seal Cleaner.

Q. Puis-je sceller les pavés même si la surface est encore un peu humide ?

R. Non. Il est important d'attendre que les pavés soient secs avant d'appliquer un Protecteur, même s'il est à base d'eau. Le Protecteur pourrait réagir avec l'humidité et faire blanchir la surface.

Q. Can I apply a Protector even though the surface is still humid?

A. No. It is important to wait until the pavers are dry before applying a Protector, even with a Water Based Protector. The Protector could react with moisture and leave a white film on the surface.

Hydrofuge et sans entretien, le Protecteur pour bois Techniseal® permet de rajeunir l'apparence de votre terrasse, pergola ou autre structure extérieure en bois. Comme il ne s'écaille pas, vous n'aurez plus jamais à sabler ou à décaper. Une seule couche suffit !

Techniseal® maintenance-free water-repellent Wood Protector rejuvenates the look of your deck, pergola or other outdoor structure made of wood. Since it does not peel, you will never have to sand or strip again. One coat is enough!

Bois
Wood

Pour nettoyer et protéger
To clean and protect

Nettoyant pour bois
Wood Cleaner

- Redonne au bois son aspect d'origine – fait disparaître la teinte grisâtre ou noirâtre
- Déloge la moisissure, la saleté incrustée et la graisse (barbecue)

- *Restores wood to its original appearance – removes greyish or blackish shade*
- *Dislodges mildew, ground-in dirt and grease (BBQ)*

Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
850 g	144-500	773758159107	11 x 12,5	12	540

Préservateur pour bois - pénétrant/incolore
Wood Preservative - Penetrating/Clear

- Protège contre la moisissure, la pourriture, les termites et les champignons
- Idéal pour le traitement des extrémités après le sciage

- *Protects against mildew, rot, termites and fungus*
- *Ideal to protect end cuts*

Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
1 L	144-271	773758142710	11 x 13	6	480
3,78 L	144-273	773758442735	17 x 19	4	180

Décapant à teinture
Stain Stripper

- Dissout et enlève teintures, vernis et peintures, sauf les produits 100 % acrylique
- Ne nécessite aucun grattage; un simple jet d'eau remet la surface à nu

- *Dissolves and removes stains, varnishes and paints, except 100% acrylic ones*
- *No scraping required; bares surface with a simple water jet*

Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
4 L	144-544	773758145445	17 x 29 x 12	4	144

Protecteur pour bois sans entretien - fini mat/translucide
Maintenance-Free Wood Protector - fini mat/translucent

- Idéal pour le bois traité en usine
- Hydrofuge
- Ne s'écaille et ne se fissure pas

- *Ideal for pressure-treated wood*
- *Water-repellent*
- *Will not peel or crack*

NE S'APPLIQUE PAS SUR DU CÈDRE.
NOT SUITED FOR CEDAR WOOD.

Couleur Colour	Format Size	Base d'eau Water Based	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/paquet Qty/Pack	Qté/palette Qty/Pallet
Chocolat Chocolate	3,78 L	✔	144-303	773758143038	17 x 19	2	180
Forêt Forest	3,78 L	✔	144-313	773758143137	17 x 19	2	180
Noyer Walnut	3,78 L	✔	144-323	773758143236	17 x 19	2	180
Acajou Mahogany	3,78 L	✔	144-333	773758143335	17 x 19	2	180
Pin Pine	3,78 L	✔	144-343	773758143434	17 x 19	2	180
Cèdre Cedar	3,78 L	✔	144-353	773758143533	17 x 19	2	180
Miel Honey	3,78 L	✔	144-373	773758143731	17 x 19	2	180
Naturel Natural	3,78 L 18 L	✔	144-383 144-386	773758143830 773758143861	17 x 19 28 X 37	2 —	180 48
Bleu Blue	3,78 L	✔	144-393	773758143939	17 x 19	2	180

CONSEILS DE PRO
TIPS FROM THE PROS

Q. Quel est l'avantage du Protecteur pour bois Techniseal® par rapport à un scellant ou à une peinture classique ?

R. Contrairement aux peintures et scellants classiques pour le bois, le Protecteur Techniseal® à base d'eau ne s'écaillera et ne se fissurera jamais, s'il est appliqué selon le mode d'emploi. Nul besoin de gratter ou de décaper après l'application initiale. Il sèche plus rapidement, et les outils se nettoient facilement à l'eau et au savon. Le Protecteur pour bois Techniseal® ne dégage pas de vapeurs incommodantes, et il est respectueux de l'environnement.

Q. Mon bois est déjà recouvert d'un scellant ou d'une peinture qui s'écaille. Puis-je appliquer le Protecteur Techniseal® par-dessus ?

R. Non. Il faudra préalablement enlever la vieille peinture. Le Protecteur pour bois Techniseal® doit pénétrer le grain du bois pour être efficace et donner un résultat spectaculaire. Par contre, une fois le Protecteur Techniseal® appliqué, vous n'aurez plus jamais besoin de gratter, de sabler ou de décaper.

Q. Quelle est la température idéale pour l'application du Protecteur pour bois ?

R. Appliquez le produit par une belle journée pas trop chaude (idéalement entre 15 et 25 °C) et sans prévision de pluie dans les 12 prochaines heures.

Q. Combien de temps après la pluie puis-je appliquer le Protecteur ?

R. Le Protecteur doit être appliqué sur un bois sec. Le temps de séchage du bois dépendra de la température. Par un temps chaud et sec, le bois prendra moins de temps à sécher. Il est commandé d'attendre au moins 48 heures après une pluie avant de sceller le bois.

Q. Puis-je appliquer une deuxième couche ?

R. Le Protecteur pour bois Techniseal® est conçu afin qu'il soit applicable en une seule couche. C'est pourquoi il n'est pas conseillé d'en appliquer une deuxième. Si toutefois une deuxième couche est nécessaire, celle-ci doit être appliquée immédiatement après la première, avant que le produit ne sèche.

Q. Dois-je appliquer une nouvelle couche chaque année ?

R. Non. Le Protecteur pour bois Techniseal® est fait pour durer plusieurs années. Les endroits où il y a circulation piétonnière plus intense peuvent être retouchés plus régulièrement. Afin de déterminer si le scellant est toujours présent sur la surface et, par conséquent, si l'application d'une nouvelle couche s'avère nécessaire, vérifiez le pouvoir hydrophobe de la surface en appliquant une goutte d'eau. Si l'eau perle, c'est que la surface est encore hydrofuge. Bien nettoyer le bois avec le Nettoyant pour bois Techniseal® avant d'appliquer une nouvelle couche au pinceau.

Q. Pourquoi n'est-il pas recommandé d'utiliser le Protecteur sur du cèdre ?

R. Le cèdre possède des tanins naturels qui nourrissent le bois et qui empêchent le Protecteur de pénétrer. Celui-ci pourrait mal réagir et altérer la surface.

Q. What are the advantages of Techniseal®'s Wood Protector compared to a conventional sealant or paint?

A. Unlike paint, Techniseal®'s Water Based Wood Protectors will never flake or crack, if directions are carefully followed. There is no need to scrape or strip after the first application. Techniseal® Wood Protector dries quickly, and tools can be cleaned simply with water and soap. Furthermore, it does not give off unpleasant fumes, and it is environmentally friendly.

Q. The old paint on my wooden deck is peeling. Can I apply Techniseal® Protector over it?

A. No. You will have to remove any old paint first. Techniseal® Wood Protector must penetrate the wood's grain in order to give spectacular results and to be effective. However, once a Techniseal® Protector is applied, you will never have to scrape, sand or strip the surface again.

Q. What is the ideal temperature for applying Wood Protector?

A. Apply on a nice, moderately warm day (ideally between 15 and 25°C) and when no rain is forecasted for the next 12 hours.

Q. How long after rain can I apply the Wood Protector?

A. The Protector must always be applied over dry wood. The drying time will depend mainly on the temperature. During warm and dry weather, wood dries much quicker. It is recommended to wait at least 48 hours after rain before sealing wood.

Q. Can I apply a second coat?

A. Techniseal Wood Protector is designed to be applied in a single coat. This is why a second coati s not recommended. However, if a second coat would be required, it needs to be applied immediately after the first, before it dries.

Q. Should I apply a fresh coat every year?

A. No. Techniseal® Wood Protector is made to last several years. Areas subject to heavier foot traffic can be touched up more frequently. In order to determine if the sealant is still on the surface and, consequently, if a new coat is necessary, verify its hydrophobicity by dropping water on the surface. If water is beading, the surface is still water-repellent. Simply clean the surface with Techniseal® Wood Cleaner before applying a new coat with a paintbrush.

Q. Why is it not recommended to apply the Protector over cedar wood?

A. Cedar wood has natural tannins that nourishes and prevents the Protector from penetrating. The tannins could react with the Protector and alter the surface.

S'applique facilement en une seule couche
Easy to apply - Single-coat application



Une cure de beauté express à la portée de tout bricoleur.

A makeover for wood, an easy job for any handyman.

Épargnez le remplacement de votre couverture et prolongez sa durée de vie grâce aux Revêtements Techniseal® pour bardeaux ou toitures métalliques. Économisez des milliers de dollars en appliquant vous-même ce produit de qualité supérieure, garanti jusqu'à 10 ans !

Avoid replacing your roofing and extend its life with Techniseal® Shingle or Sheet-Metal Coating. Save thousands of dollars by self-applying this high-quality product, which is guaranteed for up to 10 years!

Toitures Roofing

1 2 Pour nettoyer et réparer *To clean and repair*

Nettoyant pour toitures
Roof Cleaner

- Déloge la saleté incrustée et la moisissure
- Prépare la surface pour l'application du Revêtement élastomère
- *Dislodges ground-in dirt and mildew*
- *Prepares surface for the application of Elastomeric Coating*

Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
850 g	140-500	773758105005	11 x 12,5	12	540

Nettoyant pour aluminium et vinyle
Cleaner for Aluminium and Vinyl

- Pour revêtements extérieurs, terrasses, clôtures, mobiliers de jardin en résine, surfaces peintes, etc
- Ultrapuissant – Déloge la saleté incrustée, la suie, la graisse, la sève, etc
- *For siding, decks, fences, resin garden furniture, painted surfaces, etc.*
- *Ultra strong – Dislodges ground-in dirt, soot, grease, sap, etc.*

Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
1 L	148-501	773758185014	13 x 19,5 x 5	6	480

Scellant instantané
Instant Leak Sealer

- Pulvérisation facile et rapide sur couvertures, gouttières, béton, puits de lumière ou PVC
- Reste flexible et imperméable. Ne se fendillera pas et ne s'écaillera pas
- *Fast and easy spray application on roofs, gutters, concrete, skylights or PVC*
- *Stays flexible and waterproof. Won't crack or peel*

Couleur Colour	Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
Incolore Clear	369 g	140-801	773758108013	6,7 x 24	12	864
Noir Black	369 g	140-811	773758108112	6,7 x 24	12	864
Blanc White	369 g	140-821	773758108211	6,7 x 24	12	864
Aluminium	369 g	140-831	773758108310	6,7 x 24	12	864

Composé d'étanchéité
Weatherproof Sealant

- Formule à très haute élasticité; idéal pour colmater les joints et fissures
- Adhère à la plupart des surfaces, même humides ou froides
- *High-elasticity formula; Ideal for sealing joints and cracks*
- *Adheres to most surfaces, even when wet or cold*

Couleur Colour	Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
Incolore Clear	300 ml	140-701	773758407017	5 x 28,5	20	1200

Rouleau à poils longs
Thick-Pile Roller

- Très absorbant – facilite l'application
- Couvre uniformément les surfaces inégales
- Fait de laine naturelle
- *Very absorbent – makes application easier*
- *Covers uneven surfaces easily*
- *Made from natural wool*

Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
145-940	773758159404	8 x 24 mm	12	768

3 Pour protéger et embellir
To protect and beautify

RoofKeeper

Revêtement élastomère pour bardeaux — garanti 10 ans
Elastomeric Shingle Coating — Warranted 10 Years

- Fixe les granules en place; prolonge la vie des bardeaux
- Prévient la détérioration des couvertures en bon état - idéal pour zones exposées à des vents forts

- *Locks granules in place; extends the life of shingles*
- *Prevents deterioration of roofing in good condition - ideal for areas exposed to strong winds*

Couleur Colour	Format Size	Base d'eau Water Based	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
Noir Black	15 L	✔	140-407	773758104077	24 x 38 x 24	—	60
	3,78 L		140-403	773758104039	17 x 19	4	180
Brun Brown	15 L	✔	140-427	773758104275	24 x 38 x 24	—	60
	3,78 L		140-423	773758104237	17 x 19	4	180
Vert Green	15 L	✔	140-437	773758104374	24 x 38 x 24	—	60
	3,78 L		140-433	773758104336	17 x 19	4	180
Gris Grey	15 L	✔	140-447	773758104473	24 x 38 x 24	—	60
	3,78 L		140-443	773758104435	17 x 19	4	180
Incolore Clear	15 L	✔	140-497	773758104978	24 x 38 x 24	—	60
	3,78 L		140-493	773758104930	17 x 19	4	180

Revêtement élastomère pour bardeaux — garanti 5 ans
Elastomeric Shingle Coating — Warranted 5 Years

- Fixe les granules; prolonge la vie des bardeaux
- Permet de changer la couleur du toit

- *Locks granules in place; extends the life of shingles*
- *Allows for a change of roof colour*

Couleur Colour	Format Size	Base d'eau Water Based	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
Noir Black	15 L	✔	140-305	773758403057	24 x 38 x 24	—	60
Brun Brown	15 L	✔	140-325	773758403255	24 x 38 x 24	—	60
Vert Green	15 L	✔	140-335	773758403354	24 x 38 x 24	—	60
Gris Grey	15 L	✔	140-345	773758403453	24 x 38 x 24	—	60

RoofSkin

Revêtement élastomère pour toitures métalliques — garanti 10 ans
Elastomeric Sheet-Metal Coating — Warranted 10 Years

- Prévient la détérioration causée par l'oxydation; prolonge la vie de la couverture
- Permet de changer la couleur du toit

- *Prevents deterioration due to oxidation; extends the life of roofing*
- *Allows for a change of roof colour*

Couleur Colour	Format Size	Base d'eau Water Based	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
Aluminium	15 L	✔	140-457	773758104572	24 x 38 x 24	—	60
	3,78 L		140-453	773758104534	17 x 19	4	180
Blanc White	15 L	✔	140-467	773758104671	24 x 38 x 24	—	60
	3,78 L		140-463	773758104633	17 x 19	4	180
Rouge Red	15 L	✔	140-477	773758104770	24 x 38 x 24	—	60
	3,78 L		140-473	773758104732	17 x 19	4	180
Bleu Blue	15 L	✔	140-487	773758104879	24 x 38 x 24	—	60
	3,78 L		140-483	773758104831	17 x 19	4	180

CONSEILS DE PRO
TIPS FROM THE PROS

Q. L'application du Revêtement élastomère RoofKeeper ou RoofSkin est-elle plus économique que le remplacement complet de la couverture ?

R. Certainement. L'application du RoofKeeper ou du RoofSkin sur une toiture standard coûte environ moins d'un dollar le pied carré, alors qu'en moyenne le remplacement des bardeaux coûte plus de 5 dollars le pied carré. Ceci se traduit par une économie de plusieurs milliers de dollars pour une simple maison unifamiliale. En plus, vous pouvez l'appliquer vous-même en un rien de temps.

Q. Ma couverture métallique est déjà recouverte de peinture. Puis-je appliquer le Revêtement RoofSkin par dessus ?

R. Oui, à conditions que la peinture ne s'écaille pas. Le cas échéant, simplement gratter à l'aide d'une brosse métallique pour enlever la vieille peinture, puis appliquer deux couches de RoofSkin. Ce Revêtement est un produit formidable qui adhère entièrement à toute surface, même peinturée.

Q. Quelle est la température idéale pour l'application du Revêtement RoofSkin ?

R. Appliquez le produit par une belle journée pas trop chaude (idéalement, entre 10 et 25 °C) et sans prévision de pluie dans les 24 prochaines heures. L'application sur une couverture trop chaude fera sécher le Revêtement trop rapidement et laissera des marques de chevauchement.

Q. Dois-je absolument appliquer deux couches ?

R. Non. Dans le cas où l'on désire uniquement changer la couleur du toit, une couche peut suffire. Cependant, pour obtenir une protection appropriée et pour profiter de la garantie Techniseal®, il est nécessaire d'appliquer deux couches. L'application d'une deuxième couche créera une membrane plus épaisse qui résistera plus efficacement et plus longtemps à l'usure.

Q. Puis-je utiliser du RoofKeeper sur une toiture métallique ?

R. Oui. Le RoofKeeper 5 ans ou 10 ans peut s'appliquer sur une toiture métallique, selon le mode d'emploi du RoofSkin.

Q. Comment puis-je nettoyer une toiture métallique ?

R. Le Nettoyant pour toitures de Techniseal est le produit tout indiqué pour nettoyer et préparer une toiture avant l'application d'un revêtement.

Q. Is the application of RoofKeeper or RoofSkin Elastomeric Roof Coating more economical than replacing the roofing?

A. Certainly. Treating a standard roof with RoofKeeper or RoofSkin costs approximately under a dollar per square foot. On average, replacing shingles costs over 5 dollars per square foot. This means you are saving several thousands of dollars on a simple single-family house. Plus, you can do it yourself in a very short time.

Q. My metal roof is already covered with paint. Can I apply RoofSkin over it?

A. Yes, you can apply RoofSkin Roof Coating over paint, unless it is peeling. If so, simply scrape the old paint off and apply two coats of RoofSkin. This roof coating is a fantastic product that sticks fully to any surface, even painted.

Q. What is the ideal temperature for applying Elastomeric Roof Coating?

A. Apply on a nice, moderately warm day (ideally between 10 and 25°C) and when no rain is forecasted for the next 24 hours. Application to excessively hot roofing will make Coating dry too quickly and will leave overlap marks.

Q. Is it mandatory to apply a second coat?

A. No. If you only wish to change the colour of the roofing, one coat may be sufficient. However, for an adequate protection and to take advantage of Techniseal's warranty, it is necessary to apply a second coat. By applying a second coat, you create a thicker membrane that will resist weathering better and longer.

Q. Can I apply the RoofKeeper on metal roofing?

A. Yes. 5-year or 10-year RoofKeeper can be applied over metal roofing, following the directions on the RoofSkin label.

Q. How should I clean metal roofing?

A. Techniseal Roof Cleaner is the best product to clean and prepare roofing before the application of a coating.

Respectueux de l'environnement et sans goudron, les Protecteurs Techniseal® à base d'eau pour asphalte offrent une protection maximale contre l'huile, l'essence et les taches. Ils redonnent à l'asphalte son aspect noir d'origine et freinent sa détérioration.

Environmentally friendly and tar-free, Techniseal® Water Based Asphalt Protectors provide maximum protection against oil, gasoline and stains. They bring asphalt back to its original black appearance and stop its deterioration.

Asphalte
Asphalt

1 2 Pour nettoyer et réparer
To clean and repair

Nettoyant-dégraissant
Dirt & Grease Cleaner

- Dissout, déloge et encapsule la graisse
- Pour surfaces protégées ou non
- *Dissolves, dislodges and encapsulates grease*
- *For protected or bare surfaces*

Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
1 L	142-511	773758125119	13 x 19,5 x 5	6	480

Apprêt à taches d'huile
Oil-Spot Primer

- Apprête les surfaces d'asphalte huileuses avant l'application d'un scellant protecteur
- Améliore l'adhérence des revêtements protecteurs pour asphalte
- *Primes oily asphalt surfaces before the application of a protective sealant*
- *Improves the adhesion of protective sealants for asphalt*

Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
1 L	142-761	773758427619	13 x 23 x 5	6	480

Bouche-fissures acrylique
Acrylic Crack Filler

- Comble les fissures de 1,5 cm (1/2 po) de largeur ou moins
- Freine la détérioration due à l'eau et au gel
- *Fills cracks 1.5 cm (1/2") wide or less*
- *Stops deterioration caused by water and frost*

Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
1 L	142-711	773758127113	13 x 23 x 5	6	480

Bouche-fissures
Crack Filler

- Ralentit la détérioration due à l'eau et au gel
- Comble les fissures de 1 cm (3/8 po) de largeur ou moins
- *Slows deterioration caused by water and frost*
- *Fills cracks 1 cm (3/8") wide or less*

Couleur Colour	Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
Noir Black	300 ml	142-731	773758127311	5 x 29	20	1140

Composé de réparation acrylique
Acrylic Patching Compound

- Composé de longue durée pour combler les nids-de-poule
- Pour réparations de 2 cm (3/4 po) d'épaisseur ou plus
- *Long-lasting, resistant filler compound for potholes*
- *For repairs 2 cm (3/4") thick or more*

Couleur Colour	Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
Noir Black	6,5 kg	142-726	773758142703	22 x19	—	100

Composé d'asphalte
Asphalt Compound

- Répare les nids-de-poule et les entrées endommagées
- Pour réparations de 5 cm (2 po) d'épaisseur ou plus
- *Fills potholes and damaged driveways*
- *For repairs 5 cm (2") thick or more*

Couleur Colour	Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
Noir Black	20 kg	142-707	773758127076	34 x 45 x 6	—	63

3 Pour protéger et embellir
To protect and beautify

Protecteur **époxy** HP pour asphalte
*HP **Epoxy** Protector for Asphalt*

- Uniformise et rajeunit l'apparence de l'asphalte
- Application recommandée : tous les 6 ans

- *Evens and rejuvenates the look of the surface*
- *Recommended application: every 6 years*

Couleur Colour	Format Size	Base d'eau Water Based	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
Noir Black	15 L	✔	142-133	773758121333	24 x 38 x 24	—	60

Protecteur **acrylique** RG pour asphalte
*RG **Acrylic** Protector for Asphalt*

- Uniformise et rajeunit l'apparence de l'asphalte
- Application recommandée : tous les 4 ans

- *Evens and rejuvenates the look of the surface*
- *Recommended application: every 4 years*

Couleur Colour	Format Size	Base d'eau Water Based	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
Noir Black	15 L	✔	142-123	773758121234	24 x 38 x 24	—	60

Protecteur **acrylique** PRO pour asphalte
*PRO **Acrylic** Protector for Asphalt*

- Uniformise et rajeunit l'apparence de l'asphalte
- Application recommandée : tous les 3 ans

- *Evens and rejuvenates the look of the surface*
- *Recommended application: every 3 years*

Couleur Colour	Format Size	Base d'eau Water Based	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
Noir Black	15 L	✔	142-113	773758121135	24 x 38 x 24	—	60

Scellant acrylique **nuPave®** pour asphalte
***nuPave®** Acrylic Sealant for Asphalt*

- Uniformise et rajeunit l'apparence de l'asphalte
- Application recommandée : tous les 2 ans

- *Evens and rejuvenates the look of the surface*
- *Recommended application: every 2 years*

Couleur Colour	Format Size	Base d'eau Water Based	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
Noir Black	15 L	✔	132-126	773758321269	31,5 x 32,5	—	36

Rouleau de mousse refendue
Slit-Foam Roller

- Résiste aux solvants
- Reste spongieux pour absorber tout surplus de protecteur
- Ruban-barricade fourni

- *Solvent-resistant*
- *Remains spongy to absorb any extra protector*
- *Barricade tape included*

Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
145-930	773758459306	8,2 X 24	20	900

CONSEILS DE PRO
TIPS FROM THE PROS

Q. Quel est l'avantage d'un scellant acrylique à base d'eau par rapport à un scellant classique à base de goudron ?

R. Contrairement aux scellants à base de goudron, les Protecteurs Techniseal® à base d'eau s'appliquent comme une simple peinture. Ils sont plus propres et ils sèchent plus rapidement, et les outils se nettoient facilement à l'eau et au savon. De plus, ils sont microporeux – ils n'emprisonnent donc pas l'humidité –, ne dégagent pas de vapeurs incommodantes et sont respectueux de l'environnement.

Q. Mon asphalte a déjà été scellé avec du goudron. Puis-je le sceller avec un Protecteur Techniseal® à base d'eau ?

R. Non. Il n'est pas recommandé d'utiliser le Protecteur sur un asphalte préalablement traité avec un scellant à base de goudron de houille. Celui-ci empêche le Protecteur de pénétrer, causant ainsi des problèmes d'adhésion.

Q. Puis-je appliquer le Protecteur sur un asphalte neuf ?

R. Oui, toutefois il est recommandé d'attendre de 3 à 6 mois. Le Protecteur époxy HP est le produit idéal dans ce cas-ci.

Q. Quelle est la température idéale d'application du Protecteur pour asphalte ?

R. Appliquez le produit par une belle journée pas trop chaude (idéalement entre 15 et 25 °C) et sans prévision de pluie dans les 24 prochaines heures. L'application sur de l'asphalte trop chaud fera sécher le Protecteur trop rapidement et laissera des marques de chevauchement.

Q. Dois-je appliquer une nouvelle couche chaque année ?

R. Non. Les Protecteurs Techniseal® pour asphalte sont faits pour durer plusieurs années (jusqu'à 6 ans dans le cas du HP à base d'époxy). Ils résistent très bien à l'usure causée par la circulation et les intempéries.

Q. Quelle est la chose la plus importante à surveiller avant d'appliquer le Protecteur ?

R. La météo. Il est important de s'assurer que la surface soit sèche avant d'appliquer et qu'il n'y ait pas de pluie pendant les 24 heures suivant l'application. L'eau ou même l'humidité pourrait réagir avec le Protecteur est faire blanchir la surface.

Q. What are the advantages of a Water Based acrylic sealant compared to a more conventional tar-based product?

A. Unlike tar-based sealants, Techniseal® Water Based Protectors are basically applied like a simple paint. They are clean, they dry more quickly, and tools can be cleaned simply with water and soap. Furthermore, they are microporous - they do not trap moisture -, they do not give off unpleasant fumes and they are environmentally friendly.

Q. My asphalt has already been sealed with a tar-based product. Can I seal over it with a Techniseal® Water Based Protector?

A. No. It is not recommended to use the Protector for asphalt over a surface previously treated with a tar-based sealant. The Protector will not properly penetrate the asphalt, which will cause adhesion problems.

Q. Can I apply the Protector on new asphalt?

A. Yes, however it is recommended to wait 3 to 6 months. HP Epoxy Protector is the ideal product in this case.

Q. What is the ideal temperature for applying an asphalt Protector?

A. Apply on a nice, moderately warm day (ideally between 15 and 25°C) and when no rain is forecasted for the next 24 hours. Application to excessively hot asphalt will make Protector dry too quickly and will leave overlap marks.

Q. Should I apply a fresh coat every year?

A. No. Techniseal® Asphalt Protectors are made to last several years (up to 6 years in the case of epoxy-based HP). They resist very well to wear from traffic and weathering.

Q. What is the most important thing to check for before applying the asphalt Protector?

A. The weather. It is important to make sure the surface is dry before applying the Protector. It is also essential to make sure there is no rain for the next 24 hours following the application. Water or even moisture could react with the Protector and turn the surface white.

À base d'eau et à faible odeur, les Protecteurs Techniseal® pour béton procurent une résistance inégalée à la détérioration et à la contamination (ex. : huile et produits chimiques). Ces produits durables et de haute qualité sont prémélangés et faciles à appliquer.

Water Based, low-odour Techniseal® Protectors for Concrete Floors provide unmatched resistance to degradation and contamination (e.g. oil and chemicals). These durable, high-quality products are premixed and easy to apply.

Béton
Concrete

1 2 Pour nettoyer et réparer
To clean and repair

Nettoyant-dégraissant
Dirt & Grease Cleaner

- Enlève les taches d'huile et de graisse
- Idéal pour les surfaces scellées et les taches fraîches

- *Removes motor oil and grease*
- *Ideal for sealed surfaces and fresh stains*

Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
1 L	149-511	773758195112	13 x 19,5 x 5	6	480

Décapant à peinture
Paint Stripper

- Pour sols, murs, façades, etc. – béton, brique, crépi, etc.
- Se rince à l'eau sans grattage

- *For floors, walls, façades, etc. – concrete, brick, roughcast, etc.*
- *Water-rinsable without scraping*

Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
4 L	149-544	773758195440	17 x 29 x 12	4	144

Bouche-fissures pour béton
Crack Filler for Concrete

- Idéal pour sols, murs, trottoirs, perrons, crépi, mortier, etc.
- Pour fissures de 0,5 à 1 cm
- Texture granuleuse
- Sèche rapidement, très durable

- *Ideal for floors, walls, sidewalks, steps, roughcast, mortar, etc.*
- *Fills cracks 0.5 to 1 cm wide*
- *Granular texture*
- *Dries quickly, very durable*

Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
300 ml	149-781	773758197819	5 x 28,5	12	1296

3 Pour protéger et embellir
To protect and beautify

Préparateur pour sol de garage
Pre-Seal Cleaner for Garage Floor

- Prépare le béton pour l'application du système Carbopoxy®
- Facile à utiliser – Faible odeur
- *Primes concrete for the application of the Carbopoxy® System*
- *Easy to use – Mild odour*

Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
4 L	149-574	773758495748	17 x 29 x 12	4	144

Carboprime
Apprêt pour Protecteur Carbopoxy
Primer for Carbopoxy® Protector

- Assure l'adhésion du Protecteur Carbopoxy® et facilite son application
- *Ensures adhesion of the Carbopoxy® Protector and makes its application easier*

Format Size	Code de produit Product Code	Base d'eau Water Based	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
3,78 L	149-763	✔	773758497636	17 x 19	4	180

Carbopoxy®
Protecteur pour sol de garage - Fini Lustré
Garage Floor Protector - Glossy finish

- Technologie polycarbonate AC réticulée à l'époxy
- Prêt à appliquer – aucun mélange de composants nécessaire
- *Epoxy crosslinked polycarbonate AC technology*
- *Ready to use – no mix of components required*

Couleur Colour	Format Size	Base d'eau Water Based	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
Gris pierre Stone Grey	3,78 L	✔	149-323	773758193231	17 x 19	4	180
Désert Desert	3,78 L	✔	149-333	773758193330	17 x 19	4	180
Titane Titanium	3,78 L	✔	149-343	773758193439	17 x 19	4	180
Karbone Karbon	3,78 L	✔	149-353	773758193538	17 x 19	4	180

Facultatif
Optional

Carbopoxy+
Couche de finition - Fini super-lustré
Finishing Coat - Super-gloss finish

- Offre une protection optimal au système Carbopoxy®
- Prévient l'usure causée par les pneus chauds
- *Offers optimal protection to the Carbopoxy® system.*
- *Provides resistance to hot tire pick-up*

Couleur Colour	Format Size	Base d'eau Water Based	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
Transparent Clear	3,78 L	✔	149-303	773758193033	17 x 19	4	180

CARBOCHIPS

Éclats décoratifs
Decorative Flakes

- Éclats décoratifs à étendre sur le Protecteur Carbopoxy®
- Donnent un aspect de type terrazzo
- *Decorative flakes to mix with Carbopoxy® Protector*
- *Give a terrazzo-type look*

Couleur Colour		Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box
	Sport	325 g	149-990	773758199905	6 x 16 x 7	6
	Camouflage	325 g	149-992	773758199929	6 x 16 x 7	6
	Sahara	325 g	149-994	773758199943	6 x 16 x 7	6
	Métal – Metal	325 g	149-996	773758199967	6 x 16 x 7	6

CARBOGRIT

- Additif antidérapant pour Carbopoxy® et Carbopoxy+®
- *Anti-slip additive for Carbopoxy® and Carbopoxy+®*

Format Size	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box
40 g	145-980	773758159800	6 x 7	12

Le système Carbopoxy s'applique en 3 étapes.
Applying the Carbopoxy System involves 3 steps.

3 Pour protéger et embellir
To protect and beautify

Protecteur incolore pour surfaces intérieures de béton - fini semi-lustré
Clear Protector for Interior Concrete Surfaces - Semi-gloss finish

- Anti-poussières, prévient l'effritement du béton
- Anti-taches, facilite le nettoyage

- *Anti-dust, prevents crumbling*
- *Anti-stain, makes cleaning easier*

Format Size	Base d'eau Water Based	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
3,78 L	✔	149-113	773758191138	17 x 19	4	180
18 L	✔	149-116	773758191169	31 x 39	—	48

Protecteur pour surfaces intérieures de béton - fini mat
Protector for Interior Concrete Surfaces - matt finish

- Résiste à l'abrasion et aux taches
- Anti-poussières, prévient l'effritement du béton

- *Resists abrasion and stains*
- *Anti-dust, prevents concrete crumbling*

Couleur Colour	Format Size	Base d'eau Water Based	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
Gris béton Concrete Grey	3,78 L	✔	149-123	773758491238	17 x 19	4	180
Sable Sand	3,78 L	✔	149-133	773758491336	17 x 19	4	180
Bleu-gris Blue-Grey	3,78 L	✔	149-143	773758191435	17 x 19	4	180

Scellant à l'uréthane pour béton, terre cuite et ardoise - Aspect mouillé
Urethane Sealant for Concrete, Terra-Cotta and Slate - Wet Look

- Protège contre les éclaboussures – aliments, graisse, saletés, etc.
- Rehausse la couleur des surfaces traitées

- *Protects against splashes – food, grease, dirt, etc.*
- *Enhances the colour of treated surfaces*

Format Size	Base d'eau Water Based	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
3,78 L	✔	147-193	773758147005	17 x 19	4	180

Scellant hydrofuge [WR7] pour brique et béton - fini mat
WR7 Water-Repellent Sealant for Brick & Concrete - matt finish

- Idéal pour les façades de brique, de béton ou de pierre
- Aide à prévenir l'efflorescence et prévient les dommages causés par les sels de déglaçage
- Préserve l'aspect naturel des surfaces minérales

- *Ideal for brick, concrete or stone facades*
- *Helps prevent efflorescence and prevents damage caused by de-icing salts*
- *Preserves the natural look of mineral surfaces*

Format Size	Base d'eau Water Based	Code de produit Product Code	CUP UPC	Dimensions (cm) L/W x H x P/D	Qté/boîte Qty/Box	Qté/palette Qty/Pallet
3,78 L	✔	143-383	773758133831	17 x 19	4	180
18,93 L	✔	143-386	773758133862	31 x 37	—	48

CONSEILS DE PRO
TIPS FROM THE PROS

Q. Puis-je appliquer le Protecteur pour surfaces intérieures de béton dans mon garage ?

R. Non. Le Protecteur pour surfaces intérieures de béton ne peut être utilisé sur un plancher de garage. Toujours utiliser le Carbopoxy® pour les garages.

Q. Mon sol de garage a déjà été traité avec un scellant ou une peinture d'une autre marque. Puis-je appliquer le Carbopoxy® de Techniseal® par-dessus ?

R. Si le plancher de béton a été recouvert d'un scellant d'une autre marque, il sera nécessaire de faire un essai sur une petite surface afin de vérifier si le Carbopoxy® adhère à l'ancien scellant. Si l'ancien scellant s'écaille, il sera nécessaire de l'enlever. Pour obtenir un résultat optimal, il est recommandé de toujours décaper la vieille peinture avant d'appliquer le Carbopoxy®.

Q. Je n'ai pas de drain dans mon sous-sol ou dans mon garage et je dois décaper la surface afin d'appliquer un scellant. Que dois-je faire ?

R. Dans le cas où il n'y aurait pas de drain, il est possible d'utiliser une sableuse industrielle afin d'enlever une vieille peinture.

Q Pourquoi est-il important de faire un test d'absorption d'eau avant d'appliquer un Protecteur sur du béton ?

R. Le test d'absorption permet de vérifier si le Protecteur pourra bien pénétrer les pores du béton. Une bonne pénétration du béton donne de meilleurs résultats et permet au Protecteur de résister plus longtemps à l'usure quotidienne.

Q. Est-il nécessaire d'appliquer une couche d'apprêt Carboprime avant d'appliquer le Protecteur Carbopoxy® ?

R. Oui. Le système Carbopoxy® comprend trois étapes essentielles : le nettoyage de surface à l'aide du Préparateur pour sol de garage, l'application d'une couche d'apprêt Carboprime et finalement une ou deux couches de Protecteur Carbopoxy®.

Q. Puis-je appliquer la Couche de finition Carbopoxy+® sur du béton nu ?

R. Oui. Mais il sera nécessaire d'appliquer d'abord une couche d'apprêt Carboprime avant d'appliquer une ou deux couches de finition Carbopoxy+® transparent.

Q. Puis-je appliquer un Protecteur Techniseal® sur du béton neuf ?

R. Oui. Toutefois, patientez 30 jours avant de nettoyer et de sceller un nouveau plancher de béton

Q. Puis-je stationner la voiture dans le garage après l'application du Carbopoxy® ?

R. Idéalement, ne pas stationner la voiture sur la surface durant les deux semaines suivant l'application. Si cela n'est pas possible, protéger avec du carton les surfaces en contact avec les pneus.

Q. Can I apply the Protector for Interior Concrete Surfaces in my garage?

A. No. The Protector for Interior Concrete Surfaces cannot be used on a garage floor. Always use the Carbopoxy for garages.

Q. My garage floor is already covered with a sealant or paint from another brand. Can I apply Techniseal's Carbopoxy® over it?

A. If your concrete floor has been treated with a sealant from another brand, it will be necessary to test it on a small area to see if Carbopoxy® will adhere to it. If the old sealant or paint is flaking, it will be necessary to remove it. For best results, it is recommended to always strip old paint before applying Techniseal Carbopoxy®.

Q. There is no drain in my basement or in my garage but I need to strip the surface to apply a Protector. What should I do?

A. In case there is no drain, it is possible to remove an old paint with an industrial sanding machine.

Q Why is it important to test water absorption before applying a concrete Protector?

A. The absorption test makes it possible to verify the penetration of the Protector in the concrete pores. A good preparation will give better results and allow the Protector to resist everyday wear for longer period of time.

Q. Is it necessary to apply a coat of Carboprime primer before applying a coat of Carbopoxy® Protector?

A. Yes. The Carbopoxy® is a system with three essential steps: cleaning the surface with the Pre-Seal Cleaner, priming the concrete with the Carboprime and finally the application of one or two coats of Carbopoxy®.

Q. Can I apply Carbopoxy+® Finishing Coat to a bare concrete floor?

A. Yes. But it will be necessary to first prime the concrete with Carboprime Primer.

Q. Can I apply a Techniseal® Protector to new concrete?

A. Yes. However, wait 30 days before cleaning and sealing new concrete.

Q. Can I park my car in the garage immediately after the application of Carbopoxy®?

A. Ideally, do not park in the garage for the next 2 weeks. If this in not possible, protect surfaces that are in contact with car tires, with pieces of cardboard.

VOTRE INVESTISSEMENT MÉRITE D'ÊTRE PROTÉGÉ AVEC Techniseal®

30 ans d'excellence et d'innovation.

Chef de file dans la mise au point de solutions d'entretien à la fine pointe de la technologie, Techniseal® vous propose uniquement des produits de qualité supérieure pour le nettoyage et la protection des surfaces extérieures et intérieures de votre propriété.

YOUR INVESTMENT IS WORTH PROTECTING WITH Techniseal®

30 years of excellence and innovation.

As an industry leader in providing innovative care solutions through its state-of-the-art technologies, Techniseal® offers only premium-quality treatments to help you clean and protect the exterior and interior surfaces of your home.

techniseal.com